



➔ M12x25 (4x) an der Befestigungsseite (bei Bestellung angeben)
 M12x25 (4x) on mounting face (please specify when ordering)
 M12x25 (4x) - face de fixation à indiquer lors de la commande

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Max. Antriebswellendurchmesser (ohne Bund) 45 mm ● Max. Abtriebswellendurchmesser (ohne Bund) 45 mm ● Darstellung der Wellen in Mitte einer Rastphase (Nullstellung) ● Wellen ohne Paßfedernuten lieferbar (kein Aufpreis) ● Paßfedermaße nach DIN 6885 ● Alle Toleranzen nach DIN 7168m, falls keine anderen Angaben ● Wellenzapfen mit Gewindezentrierung DIN 332/2 ● Abmessungen und Darstellungen unverbindlich, Änderungen bleiben vorbehalten! | <ul style="list-style-type: none"> ● Max. input shaft diameter (without collar) 45 mm ● Max. output shaft diameter (without collar) 45 mm ● Shaft position shown in mid dwell (zero of cam) ● Shafts available without keyway (no extra charge) ● Key dimensions according to DIN 6885 ● All tolerances according to DIN 7168m, unless otherwise stated ● Shaft end with tapped centre hole according to DIN 332/2 ● Dimensions and drawings are subject to change without prior notice! | <ul style="list-style-type: none"> ● Diamètre max. de l'arbre d'entrée (sans bride) 45 mm ● Diamètre max. de l'arbre de sortie (sans bride) 45 mm ● Position des arbres au milieu d'une période d'arrêt de la came (position d'arrêt normal sur la came) ● Les arbres sont disponibles sans rainures de clavette sans supplément de prix ● Rainures de clavette selon normes DIN 6885 ● Toutes tolérances selon normes DIN 7168m, sauf indications contraires ● Centrage en bout d'arbre selon normes DIN 332/T2 ● Dimensions et dessins sans engagement de notre part, sous réserve de modifications! |
|---|--|--|



Codeliste / Code list / Liste des codes

Schritt- winkel Step angle / Angle de transfert	Stop- zahl Number of stops / Nombre d'arrêts	Schalt- winkel Indexing angle / Angle d'indexage	Code	Beschleu- nigungsform Acceleration curve / Courbe d'accélération	Abtriebsdrehmomente (Nm) bei Schritten/min. Output torque (Nm) at steps/min / Couples de sortie (Nm) pour indexages/min					Rollenstern- radius Radius of cam followers position / Rayon de position des galets
					50	100	200	400	500	
360°	1	330 300	HSP 125 - 1 - 330	MS 30	300	245	200	140	110	43
			HSP 125 - 1 - 300	MS 50	295	240	190	135	105	43
180°	2	270	HSP 125 - 2 - 270	MS	450	365	300	240	225	56
		240	HSP 125 - 2 - 240	MS 30	435	355	290	235	220	56
		210	HSP 125 - 2 - 210	MS 30	300	245	200	160	145	43
		180	HSP 125 - 2 - 180	MS 30	295	240	195	155	140	43
		150	HSP 125 - 2 - 150	MS 50	285	230	190	150	135	43
120°	3	270	HSP 125 - 3 - 270	MS	595	480	390	320	300	56
		240	HSP 125 - 3 - 240	MS	570	460	375	305	285	56
		210	HSP 125 - 3 - 210	MS	545	450	360	290	270	56
		180	HSP 125 - 3 - 180	MS	530	445	350	280	260	56
		150	HSP 125 - 3 - 150	MS	420	345	280	225	205	43
120	HSP 125 - 3 - 120	MS	400	320	260	210	190	43		
90°	4	270	HSP 125 - 4 - 270	MS	590	480	390	315	295	56
		240	HSP 125 - 4 - 240	MS	560	450	370	300	280	56
		210	HSP 125 - 4 - 210	MS	530	430	350	285	265	56
		180	HSP 125 - 4 - 180	MS	510	420	340	270	250	56
		150	HSP 125 - 4 - 150	MS	500	410	330	260	240	56
		120	HSP 125 - 4 - 120	MS	430	350	285	230	210	43
90	HSP 125 - 4 - 90	MS	400	320	260	210	190	43		
60°	6 ¹⁾	270	HSP 125 - 6 - 270 (2 * 135)	MS	640	540	435	355	330	56
		240	HSP 125 - 6 - 240 (2 * 120)	MS	660	520	420	340	315	56
		210	HSP 125 - 6 - 210 (2 * 105)	MS	500	405	330	265	240	43
		180	HSP 125 - 6 - 180 (2 * 90)	MS	475	385	310	250	225	43
		150	HSP 125 - 6 - 150 (2 * 75)	MS	455	365	300	240	215	43
45°	8 ¹⁾	270	HSP 125 - 8 - 270 (2 * 135)	MS	670	545	445	360	335	56
		240	HSP 125 - 8 - 240 (2 * 120)	MS	640	520	420	340	315	56
		210	HSP 125 - 8 - 210 (2 * 105)	MS	610	500	405	330	305	56
		180	HSP 125 - 8 - 180 (2 * 90)	MS	600	480	390	315	290	56
		150	HSP 125 - 8 - 150 (2 * 75)	MS	470	390	310	250	225	43
		120	HSP 125 - 8 - 120 (2 * 60)	MS	440	360	290	235	210	43

Rollendurchmesser 40 mm / diameter of cam followers 40 mm / diamètre des galets d'indexage 40 mm

1) 6- und 8-Stop-Getriebe besitzen Kurven mit Doppelschaltung, d.h. bei einer Umdrehung der Schaltkurve erfolgen zwei Schaltungen am Abtrieb.

1) 6- and 8-stop gears have double indexing cams, i.e. for one cam revolution, two indexings are carried out on the output.

1) Les indexeurs ayant un nombre d'arrêts de 6 à 8 sont équipés des comes à double indexage, c'est-à-dire qu'un tour de la came se traduit par deux indexages à l'arbre de sortie.

Neben den hier aufgeführten Standard-Codenummern liefern wir ebenfalls Getriebe mit anderen Stopzahlen und anderen Schaltwinkeln.

Ebenfalls sind Pendelausführungen lieferbar.

In addition to the standard code numbers, we also supply gears with other stop numbers and indexing angles. Oscillating designs can also be supplied. /

En plus des références standards nous livrons également des indexeurs avec d'autres nombres d'arrêt et d'autres angles d'indexage.

Nous pouvons également livrer des indexeurs à version oscillante.