



☞ Anzahl der Gewindebohrungen bei Bestellung angeben
 Please specify number of tapped holes when ordering
 Nombre de trous taraudés à indiquer lors de la commande

- Max. Antriebswellendurchmesser (ohne Bund) 50mm
- Max. input shaft diameter (without collar) 50mm
- Diamètre max. de l'arbre d'entrée (sans bride) 50mm
- Interne Stirnradstufe mit $i = 1:1$ bis $i = 1:5$
- Interior gear wheel step with $i = 1:1$ to $i = 1:5$
- Réducteur intégré avec rapport $i = 1:1$ à $i = 1:5$
- Wellen ohne Paßfedernuten lieferbar (kein Aufpreis)
- Shafts available without keyway (no extra charge)
- Les arbres sont disponibles sans rainures de clavette sans supplément de prix
- Paßfedermaße nach DIN 6885
- Key dimensions according to DIN 6885
- Rainures de clavette selon normes DIN 6885
- Alle Toleranzen nach DIN 7168m, falls keine anderen Angaben
- All tolerances according to DIN 7168m, unless otherwise stated
- Toutes tolérances selon normes DIN 7168m, sauf indications contraires
- Wellenzapfen mit Gewindezentrierung DIN 332/2
- Shaft end with tapped centre hole according to DIN 332/2
- Centrage en bout d'arbre selon normes DIN 332/2
- Abmessungen und Darstellungen unverbindlich, Änderungen bleiben vorbehalten!
- Dimensions and drawings are subject to change without prior notice!
- Dimensions et dessins sans engagement de notre part, sous réserve de modifications!



Codeliste / Code list / Liste des codes